



Bioraum GmbH

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim
Fon 07631 1832 620
Fax 07631 1832 999

www.kreidezeitshop.de
info@kreidezeitshop.de

Was Wofür ...?

Holzbehandlung im Innenbereich

Die Produkte sind auf kreidezeitshop.de verlinkt 1/3

Untergrund	Zwischen- und Schlussbehandlung
<p>> Dielen und Parkett > Arbeitsplatten, Tische</p> <p>alle Holzarten, unbehandelt Farblos. Mit Pigmenten oder Standölfarben abtönbar.</p>	<p>> Fussbodenhartöl > Holzhartöl (auf Eiche / gering saugenden Hölzern nach Grundierung mit Fussbodenhartöl)</p> <p>lösemittelfrei: > Hartöl > Hartwachsöl</p>
<p>> Möbel, > Schränke (Außenseiten) > Türen</p> <p>alle Holzarten, unbehandelt Farblos. Mit Pigmenten oder Standölfarben abtönbar.</p>	<p>> Fussbodenhartöl > Holzhartöl (auf Eiche / gering saugenden Hölzern nach Grundierung mit Fussbodenhartöl)</p> <p>lösemittelfrei: > Lappenwachs > Saflor Lappenwachs (vergilbungsarm) > Leinölfirnis > Hartöl > Hartwachsöl</p>
<p>> Schränke geschlossen (Innenseiten)</p> <p>alle Holzarten, unbehandelt</p>	<p>nicht ölen!</p> <p>> Canaubawachs Emulsion- Konzentrat- > Marseiller Seife > Korfu Seife > Oliven Pflegeseife > Schellackfirnis</p>
<p>> Decken- und Wandverkleidungen > Balken</p> <p>alle Holzarten, unbehandelt, anfeuernd schützen</p>	<p>honigtönend: > Grundieröl > Lappenwachs</p> <p>vergilbungsarm: > Saflor Lappenwachs</p> <p>> entweder Auftrag pur: mit Lappen reiben</p> <p>> oder Auftrag verdünnt: streichen, 1:1 verdünnt mit Balsamterpentinöl</p>



Bioraum GmbH

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim
Fon 07631 1832 620
Fax 07631 1832 999

www.kreidezeitshop.de
info@kreidezeitshop.de

Was Wofür ...?

Holzbehandlung im Innenbereich

Die Produkte sind auf kreidezeitshop.de verlinkt 2 / 3

Untergrund	Zwischen- und Schlussbehandlung
<p>> Decken- und Wandverkleidungen > Balken</p> <p>alle Holzarten, unbehandelt, nicht anfeuernd schützen</p>	<p>farblos, vergilbungsarm und emissionsfrei: > Canaubawachs Emulsio -Konzentrat-</p> <p>lasierend pigmentiert, vergilbungsfrei und emissionsfrei: > GekkoSOL Lasur mit Pigmenten, gestrichen und verrieben</p>
<p>> Fenster, Türen, Balken</p> <p>alle Holzarten, unbehandelt, farbig deckend streichen</p>	<p>seidenmatte Oberfläche: 1. 1 x Grundieröl 2. 2 x Standölfarbe halbfett</p> <p>glänzende Oberfläche: 1. 1 x Grundieröl 2. 1 x Standölfarbe halbfett 3. 1 x Standölfarbe vollfett</p>
<p>> OSB unbehandelt</p>	<p>> Holzhartöl</p>
<p>> Kunststofflamminierte Hölzer</p>	<p>zum Überstreichen mit Kreidezeit-Produkten ungeeignet</p>
<p>> Alte Lack- und Lasuranstriche</p>	<p>öl- oder alkydharzgebundene Anstriche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Altanstriche anlaugen und neutralisieren (nicht auf rauhem Holz) 2. anschleifen 3. Ablätterungen entfernen, Bruchkanten großzügig wegschleifen 4. rohe Holzteile, saugende Altanstriche mit Grundieröl behandeln (Überschüsse abwischen) 5. deckender Anstrich: <ul style="list-style-type: none"> > <i>seidenmatt:</i> 2 x Standölfarbe halbfett > <i>oder glänzend:</i> 1 x Standölfarbe halbfett + 1 x Standölfarbe vollfett <p>andere kunstharzgebundene Anstriche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Altanstrich entfernen 2. wie unbehandeltes Holz bearbeiten



Bioraum GmbH

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim
Fon 07631 1832 620
Fax 07631 1832 999

www.kreidezeitshop.de
info@kreidezeitshop.de

Was Wofür ...?

Holzbehandlung im Innenbereich

Die Produkte sind auf kreidezeitshop.de verlinkt 3 / 3

> Reinigung und Pflege

Zur Reinigung geölter Oberflächen empfehlen wir **Marseiller Seife**, **Korfu Seife** oder **Oliven Pflegeseife** als Zusatz zum Wischwasser. Zur Pflege stumpf gewordener geölter Oberflächen empfehlen wir **Canaubawachs Emulsion - Konzentrat**.

Bitte auch beachten: Themenblatt „**Reinigungs und Pflegehinweise für geölte / gewachste Fußböden**“

> Oberflächenschutz mit Wachs

Für mehr Glanz und Schutz können geölte Flächen zusätzlich gewachst werden:

- **Canaubawachs Emulsion - Konzentrat**- dünn aufreiben und nachpolieren.
- oder **Fußbodenhartwachs** (nicht auf Paneelen, Dielen und wasserbelasteten Flächen)

> Farbgebung

Alle transparenten Öle können mit unseren Pigmenten nach Belieben gefärbt werden, siehe dazu bitte Farbkarte „**Pigmente in Öl**“. Sie sind auch in jedem Verhältnis misch- und färbbar mit unseren **Standölfarben**.

Bei der Verarbeitung beachten, nicht eingezogenes Öl nach der Einwirkzeit abzuwischen. Für sehr kräftige Lasurtöne kann auch die Standölfarbe auf die Holzoberflächen gerieben werden, auch hier unbedingt Überschüsse abwischen. Als zusätzlicher Schutz kann, je nach Oberflächenbeanspruchung, mit einem farblosen Öl nachbehandelt werden.

Oder färben Sie die Oberflächen lösemittelfrei mit pigmentierter **GekkoSOL Lasur** vor und schützen anschließend mit entsprechendem farblosem Öl. Diese Version ist für den Laien bestens geeignet aufgrund der besseren Korrekturmöglichkeiten hinsichtlich Farbintensität und Gleichmäßigkeit.

Lassen Sie sich dazu gerne von uns beraten.

Die transparenten Öle können mit unseren Pigmente nach Belieben gefärbt werden (Farbkarte mit Originalaufstrichen „Pigmente in Öl“).