



Bioraum GmbH

Zienkener Str. 8a  
79379 Müllheim  
Fon 07631 1832 620  
Fax 07631 1832 999

www.kreidezeitshop.de  
info@kreidezeitshop.de

## Was Wofür ...?

### Hölzer im Aussenbereich

Die Produkte sind auf [kreidezeitshop.de](http://kreidezeitshop.de) verlinkt 1/2

Untergrund	Grundierung	Zwischen- / Schlussanstrich	Reinigung / Pflege
<p>&gt; <b>alle Hölzer</b> <i>unbehandelt</i></p> <p>&gt; <b>Fenster</b> <i>alle Holzarten, unbehandelt</i></p>	<p>&gt; nur stark saugfähiges Holz mit <b>Grundieröl</b> grundieren, sonst keine Grundierung</p>	<p>&gt; <b>Lasuranstrich</b> 2 x <b>Holzlasur</b> (selbst pigmentiert) oder 2 x Holzlasur Holzfarbtöne</p>	<p>&gt; Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und <b>Schwarzer Seife</b></p> <p>&gt; Pflege: matt gewordene Flächen dünn mit farbloser <b>Holzlasur</b> oder Fensterpflegeöl abreiben</p>
	<p>&gt; 1 x <b>Grundieröl</b> Stirnhölzer doppelt grundieren</p>	<p>&gt; <b>deckender Anstrich</b> <i>seidenmatte Oberfläche:</i> &gt; 2 x <b>Standölfarbe</b> halbfett</p> <p><i>glänzende Oberfläche:</i> 1. 1 x <b>Standölfarbe</b> halbfett 2. 1 x <b>Standölfarbe</b> vollfett</p>	
<p>&gt; <b>Nadelholz Verschalungen (insbesondere Lärche)</b> <i>unvbehandelt „versilbern“</i></p>	<p>&gt; <b>Nadelholzlauge</b></p>	<p>&gt; <b>Nadelholzlauge</b></p>	<p>&gt; <b>Nadelholzlauge</b></p>
<p>&gt; <b>Altanstriche</b></p>	<p><i>öl- oder alkydharzgebundene Anstriche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Altanstriche anschleifen (P100)</li> <li>Abblätterungen entfernen, Bruchkanten großzügig wegschleifen</li> <li>mit <b>Marseiller Seife</b>, <b>Korfu Seife</b> oder <b>Oliven Pflegeseife</b> reinigen</li> <li>rohe Holzteile, saugende Altanstriche mit <b>Grundieröl</b> behandeln (Überschüsse abwischen)</li> </ol>	<p>&gt; <b>deckender Anstrich</b> <i>seidenmatte Oberfläche:</i> &gt; 2 x <b>Standölfarbe</b> halbfett</p> <p><i>glänzende Oberfläche:</i> 1. 1 x <b>Standölfarbe</b> halbfett 2. 1 x <b>Standölfarbe</b> vollfett</p>	<p>&gt; Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und <b>Marseiller Seife</b>, <b>Korfu Seife</b> oder <b>Oliven Pflegeseife</b></p> <p>&gt; Pflege: matt gewordene Flächen dünn mit <b>Pflegeöl</b> oder farbloser <b>Holzlasur</b> abreiben</p>
	<p><i>andere kunstharzgebundene Anstriche, insbesondere Acrylfarben und -lasuren:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Altanstrich entfernen</li> <li>wie unbehandeltes Holz bearbeiten</li> </ol>		



**Bioraum GmbH**  
 Zienkener Str. 8a  
 79379 Müllheim  
 Fon 07631 1832 620  
 Fax 07631 1832 999  
 www.kreidezeitshop.de  
 info@kreidezeitshop.de

## Was Wofür ...?

### Holzbehandlung im Aussenbereich

Die Produkte sind auf [kreidezeitshop.de](http://kreidezeitshop.de) verlinkt 2 / 2

Untergrund	Grundierung	Zwischen- / Schlussanstrich	Reinigung / Pflege
<b>&gt; Gartenmöbel</b> <i>alle Holzarten, unbehandelt</i>	> unbehandelt lassen	> unbehandelt lassen	> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und <b>Marseiller Seife</b> , <b>Korfu Seife</b> oder <b>Oliven Pflegeseife</b>  > Nadelholz mit 5 % iger Sodalauge reinigen (versilbert, entfernt Algen)
	> <b>Gartenmöbelöl</b> farblos oder selbst pigmentiert	> <b>Gartenmöbelöl</b> farblos oder selbst pigmentiert	> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und <b>Marseiller Seife</b> , <b>Korfu Seife</b> oder <b>Oliven Pflegeseife</b>  > Pflege: matt gewordenen Flächen dünn mit <b>Gartenmöbelöl</b> abreiben, farblos oder selbst pigmentiert.
<b>&gt; Terrassendecks</b> <i>unbehandelt</i>	> unbehandelt lassen	> unbehandelt lassen	> Reinigung: schrubben mit warmem Wasser und <b>Marseiller Seife</b> , <b>Korfu Seife</b> oder <b>Oliven Pflegeseife</b>  > Nadelholz mit 5 % iger Sodalauge reinigen (versilbert, entfernt Algen)
	nicht grundieren	> <b>Holzlasur farblos</b> oder <b>Holzlasur farbig</b> bzw. selbst pigmentiert ( <b>kräftig abreiben!</b> )	> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und <b>Marseiller Seife</b> , <b>Korfu Seife</b> oder <b>Oliven Pflegeseife</b>
	1. nicht grundieren 2. <b>Standölfarbe</b> halbfett ( <b>überstandsfrei verreiben!</b> )	> <b>Holzlasur farblos</b> ( <b>kräftig abreiben!</b> )	> <b>Holzlasur farblos</b> , <b>Holzlasur farbig</b> oder selbst pigmentiert

#### Holzlasur farblos

muss im Außenbereich pigmentiert werden. Die Farbkarte „**Pigmente in Öl**“ zeigt Originalaufstriche mit dem für einen UV-Schutz erforderlichen Mindestprozentgehalt an Pigment. Es darf gern kräftiger abgetönt werden. Alle Pigmente (außer Ultramarin blau und Ultramarin violett) sind für den Außenbereich geeignet.

#### Holzlasur farbig (Holzfarbtöne)

verarbeitungsfertige Holzlasuren in 9 Holztönen (Farbkarte „**Farbige Holzlasuren**“ mit Originalaufstrichen)

#### Standölfarbe

Standölfarben sind in 14 Volltönen (Farbkarte „**Standölfarben**“ mit Originalaufstrichen) oder 76 Mischttönen (gedruckte Farbkarte „**Standölfarbe Mischttöne 2013**“) erhältlich.